



Ecophon Hygiene CLINIC A T24 PE, levykoko 600x600x15mm / 1200x600x15mm

Levyn perusmateriaali on tiheää lasivillaa.

Näkyvä pinta: Akutex T, Ecophon väri: vakioväri (White 500). Levyissä käsitellyt reunat. Levyjen taustapinta: Väritön lasihuopa.

Asennetaan Connect T24 -listajärjestelmällä.

Absorptioluokka A* (EN ISO 11654). Europololuokka A2-s1,d0 (EN 13501-1).

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Tuote täyttää M1 sekä French VOC A luokituksen.

Voidaan käyttää ISO 14644-1 mukaisissa ISO 4 puhdastiloissa

Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Suomessa valmistettu Avainlippu-tuote.

Levyn koko elinkaaren CO₂ -päästöt $\leq 2,55 \text{ kg CO}_2/\text{m}^2$

* tuotteen absorptioluokka mitattu mainitun standardin mukaan, kun o.d.s. 200 mm. (o.d.s. = asennuksen kokonaiskorkeus).

Alakaton tulee koostua Ecophon Hygiene Clinic -lasivillalevyistä, joissa on suorat reunat (reuna A). Levyjen mittojen tulee olla $600 \times 600 \times 15 \text{ mm}$ tai $1200 \times 600 \times 15 \text{ mm}$. Asennukseen käytetään Ecophon Connect -listajärjestelmää: Connect T24 -pääkannatinlistat ripustetaan 1200 mm välein Connect-säädettävillä ripustimilla, ja Connect T24 -välilistat ovat pituudeltaan 1200 mm ja 600 mm.

Järjestelmän painon (sisältäen listajärjestelmän) tulee olla noin $2,3 \text{ kg/m}^2$. Levyjen näkyvän pinnan tulee olla Akutex™ T, väritään White 500, vesiohenteisella maalilla maalattu ja tarkoitettu kuivien tilojen käyttöön. Levyissä on käsitellyt reunat. Listajärjestelmän värin tulee olla Connect White 01.

Asennus:

Järjestelmä tulee asentaa Ecophonin asennuskuvan M338 mukaisesti. Leikattujen reuna-alueiden reunat tulee maalata reunamaalilla. Levyjen tulee olla helposti avattavissa. Minimi avausyvyys perustuu valittuun asennustapaan.

Ulkonäkö:

Levyjen ja listojen valkoisen näkyvän pinnan lähin NCS-värikoodi on NCS S 0500-N. Alakaton pinnan valonheijastavuuden tulee olla 84 %.

Äänenvaimennus:

Alakaton tulee olla äänenvaimennusluokkaa A ja sillä tulee olla painotettu äänenvaimennuskerroin **aw** = **0,95**. Todellinen äänenvaimennuskerroin oktaavikaistoittain (järjestelmän kokonaispaksuus: 200 mm):

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0.45	0.85	0.95	0.85	1.00	1.00

Arvot mitattu standardin EN ISO 354 mukaisesti, luokitus standardin EN ISO 11654 mukaisesti.

Paloturvallisuus:

Levyjen tulee olla luokiteltu A2-s1, d0 standardin EN 13501-1 mukaisesti. Listajärjestelmän tulee olla luokkaa A1. Lasivillaytimen tulee olla testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaisesti.

Mekaaninen kestävyys:

Levyjen tulee säilyttää 100 % muotonsa jopa 95 % suhteellisessa kosteudessa ja 30 °C lämpötilassa. Testaus standardin EN 13964:2014 liitteen F mukaisesti.

Sisäilman laatu ja hyvinvointi:

Levyjen tulee täyttää Ranskan VOC-päästöasetuksen A-tason vaatimukset. Niiden tulee olla myös Suomen Rakennustietosäätiön (RTS) M1-sertifioimia. Levyissä ei saa olla erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) yli 100 ppm pitoisuudessa, REACH-asetuksen (N:o 1907/2006) mukaisesti.

Homeen- ja bakteerinkestävyys:

Levyjen tulee saavuttaa homeen- ja bakteerinkestävyysluokka 0 menetelmän A ja C mukaan standardin ISO 846 mukaisesti.

Kierrätettävyys:

Levyjen kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärän tulee olla 46 %. Levyjen ja listajärjestelmien tulee olla 100 % kierrätettävissä.

CE-merkintä:

Järjestelmän tulee olla CE-merkitty harmonisoidun standardin EN 13964:2014 ("Alakatot – vaatimukset ja testausmenetelmät") mukaisesti, ja sille on oltava voimassa oleva suorituskykyilmoitus (DoP).

Puhdistus:

Levyjen tulee kestää päivittäinen pölyjen pyyhintä ja imurointi. Levyjen tulee kestää myös nihkeäpyyhintä sekä vetyperoksidihöyryn käyttö. Yksityiskohtaiset puhdistusohjeet ovat saatavilla osoitteessa ecophon.fi.

Puhdastilat:

Levyjen tulee olla luokiteltu ISO 4 -luokkaan normaaliolosuhteissa standardin ISO 14644-1 mukaisesti. Levyjen tulee olla hyväksytty käytettäväksi riskivyöhykkeessä 4 standardin NF S90-351 mukaisesti.